

ET-11 evo Rohloff

E-BIKE-LINE

Gudereit ET-11 evo Rohloff mit integrierter elektronischer Schaltungslösung in Kooperation mit Rohloff, Gates Zahnriemen und Scheibenbremsen.

- Bosch Performance Line
- Rohloff e-Shift 14-Gang
- Shimano Disc Brake MT401
- Gates Zahnriemen
- Suntour Luftfedergabel NCX-E-Air



Farben

- Schwarz matt
- Dunkelblau matt
- Hellblau matt
- Grau glanz
- Weiß glanz
- Rot glanz

Rahmenformen und Größen



Herren
48 | 53
57 | 61
64 |





Trapez
45 | 48
53 | 57

Spezifikationen

Motor Bosch Performance Line	Bremsen Shimano Disc Brake MT401	Riemenscheibe Gates	Beleuchtung Supernova V521S; Trelock LS621	Sattel Terry Figura	Schutzbleche SKS Kunststoff Matt Dekor
Akku Bosch 500 Wh	Schaltung Rohloff E-14	Bereifung Schwalbe Energizer Plus GreenGuard 47/622	Kettenschutz Hebie Chainbar	Sattelstütze Cane Creek Thudbuster ST	Gewicht in kg ca. 27
Rahmen Alu E-Bikerrahmen Powertube	Kurbel Samox	VR-Nabe Shimano Deore	Gepäckträger Standwell mit Klickfix System	Griffe Ergon GP1/OEM	Farben Matt: Schwarz, Dunkelblau, Hellblau; Glanz: Grau, Weiß, Rot
Gabel Suntour NCX-E-AIR-LO	Riemen Gates Zahnriemen CDX	HR-Nabe Rohloff E-14	Pedale Marwi SP-823	Ständer Ursus King	Entfaltung 1,41 m - 7,48 m

Geometriedaten



RH	Sitzrohrlänge A					Oberrohrlänge B					Oberrohrlänge waagrecht C					Kettenstrebenlänge D					Steuerrohrlänge E					Tretlagerhöhe I					Steuerruhr Winkel F					Sitzrohr Winkel G					Radstand H				
	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW					
41																																													
45										568					607					480					180					293					70					72					1147
48	480					549				591	573				622	480				480	165				180	293				293	71				70	73.5				72	1104				1147
53	530					565				607	588				637	480				480	175				190	293				293	71				70	73.5				72	1120				1163
57	570					582				626	603				652	480				480	185				190	293				293	71				70	73.5				72	1135				1178
61	610					601					618					480				480	195					293					71					73.5					1150				
64	640					619					633					480				480	205					293					71					73.5					1166				
67																																													

